

Epoca



Sistema di montaggio

Epoca adesivo

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff
 Ggg Hhh Iii Jjj Kkk Lll
 Mmm Nnn Ooo Ppp Qqq Rrr
 Sss Ttt Uuu Vvv Wvv Xxx
 Yyy Zzz Lll Ooo ææ

72

73

65

Art. 7440 - h. 6
MaiuscoleArt. 7441 - h. 2,7
MinuscoleArt. 7442 - h. 2,7
Lettere terminali

1234567890
 nmAΩ*†

66 33 68 70 67

Art. 7443 - h. 2,7
Numeri e lettere

— — — — —

77 61 76 64 63 62

Art. 7444
Segni

- Tecniche di applicazione delle lettere adesive.**
- La forza di adesione dipende dalla superficie di contatto. Un'adeguata pressione, nell'applicazione, garantisce un'adesione ottimale.
 - Per ottenere la migliore adesione, le superfici devono essere pulite, sgrassate, asciutte ed omogenee.
 - Appicare le lettere a temperature comprese tra i 20°C e i 40°C. Applicazioni a temperature inferiori a 10°C sono sconsigliate, poiché l'adesivo diviene troppo rigido; la bassa temperatura è ininfluente dopo l'applicazione. L'adesivo resiste a temperature comprese tra i -30°C e +110°C.
 - Conservare le lettere non utilizzate in luogo fresco e asciutto.

Instructions for adhesive letters.

- The quality of the adhesion of letters depends on the condition of the surface on which they are applied and the pressure used.
- To obtain the best adhesion the surface must be clean, degreased, dry and smooth.
- Apply the letters at temperatures between 20°C and 40° centigrade. We advise against application at a temperature lower than 10°C as the adhesive becomes too rigid. Low temperatures after the application have no adverse effect because the adhesive once set resists temperatures between -30°C and +110°C.
- We recommend to store unused letters in a cold and dry place.

Técnicas de aplicación de las letras adhesivas.

- La fuerza de adhesión depende de la superficie de contacto. Una presión de aplicación adecuada garantiza una adhesión óptima.
- Para lograr la mejor adhesión, las superficies tienen que estar limpias, desgrasadas, secas y homogéneas.
- Aplicar las letras con unas temperaturas comprendidas entre 20°C y 40°C. Se desaconseja aplicarlas con unas temperaturas por debajo de 10°C porque el adhesivo se vuelve demasiado rígido; la temperatura baja es irrelevante después de la aplicación. El adhesivo resiste unas temperaturas comprendidas entre -30°C y +110°C.
- Guárdense las letras inutilizadas en un lugar fresco y seco.

Per le misure d'ingombro vedi tabelle pag. 2-3
 Dimension of letters see pg. 2-3

Per quantità inferiori alla confezione e forniture di diciture, aumento del 20% fino a 6 cm.
 20% surcharge for any order less than the minimum requirement and for specific words up to 6 cm.